


Вертикален разрез (1)

1:50

# ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са задръжани и са в см.
2. Височините на вратите са от юта готов под.
3. Вертикалните коти са в метри за юта готов под.
4. По всички външни стени ще се изпълни топлоизолация - 10 см.
5. Под стрехата на покрива да се предвиди топлоизолация - 5см.
6. В горната част стените на сутерена да се изпълни 20 см ивица от негорима топлоизолация MULTIPOR.
7. Всички комини отстоят на min 0,1м от горими конструкции.
8. Отворите около комините в междуетажните и тавански конструкции да се запълнят с негорим материал.
9. Допразата е PVC.
10. Размерите на PVC дограма да се вземат от място.
11. Фасадата ще се изпълни от цветна минерална мазилка съгласно графиката.
12. Цветовете да се съгласуват с проекта предварително.
13. Инсталационните пакети да се затворят с впадоустойчив гипскартон.
14. Всички инсталационни отвори се приемат от съответните специалности по време на изпълнението им.
15. След изпълнението на верт. щрангове всички отвори в плочата се замонолитват.



ОБЕКТ: „Прилагане ефективни мерки в ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” УПИ XX, кв. 20, с. Долен”, Община Златоград.	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Златоград	
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ	
ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ: инж. Камен Мизов	
ПРОЕКТАНТ: 	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧЕРТЕЖА: Вертикален разрез	
ЧЕРТЕЖ No 6/8	
МАЩАБ: 1:50	ДАТА: 26 април 2016 г.