

ЛЕГЕНДА:

- ТУХЛЕНА СЕНА
- ФАСАДНА СЕНА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS - 10 см
- ФАСАДНА СЕНА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS - 5 см
- СТОМАНОБЕТОННА СЕНА
- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТАВАН / ЕРКЕР
- ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ЗА СМЯНА
- КЛИМАТИК ВЪНШНО ТЯЛО

ЛЕГЕНДА ДОГРАМА:

- ПДД - Прозорец от дървесина дъукатен
- ВБДД - Балконска врата от дървесина дъукатна
- П2AL - Прозорец с рамка от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стъклопакет
- B2AL - Врата с алуминиев профил с прекъснат термомост, със стъклопакет
- ВП-AL - Врата плътна от алуминий с междинен слой топлинна изолация
- П2PVC - Прозорци от поливинилхлоридни профили с двоен стъклопакет
- B2PVC - Балконски врати от поливинилхлоридни профили с двоен стъклопакет

ОЗНАЧЕНИЕ ДОГРАМА:

По проект XXXX 1.2

Съществуващо състояние XXXX 1.2

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВСИЧКО ПРЕДВИДЕНО ЗА СМЯНА Е ОТБЕЛЯЗАНО В ЧЕРВЕН ЦВЪТ!
- ВАЖАТ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ ОПИСАНИ НА ОСТАНАЛИТЕ ЧЕРТЕЖИ!
1. Всички размери са светли, в сантиметри.
 2. Площите в помещенията са светли.
 3. Номенклатурата за унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма (типоразмери) е въведена за целите на проекта.
 4. Описанията на помещенията отразяват фактическото им ползване към момента на заснемането.
 5. Преди полагане на топлоизолацията, да се извърши частично чукаване на подкукушена мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси. Топлоизолационният материал по фасадите е EPS - 10 см, XPS - 10 см по еркери и XPS - 5 см /за обръщане при отвори/.
 6. Да се поставят външни подпрозоречни первази от ламаринена пола на всички прозорци и вътрешни первази на прозорците, които подлежат на смяна, като цвета на первазите трябва да се съобрази с цвета на дограмата.
 7. Да се предвидят конарници за поне едно отваряемо крило на прозорец и балконска врата.
 8. Да се положи варова хастарна изравнителна мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси. Шпакловат се вече топлоизолирани фасадни стени, (вкл. арм. мрежа и шпакловка);
 9. Да се положи дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани, вътрешна плътна част на парпети и чела на открити тераси (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)
 10. След изравняването на фасадната плоскост (стара и нова топлоизолация) се полага цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветно решение), включително грундиране;
 11. По ъглите върху положената изолация да се предвидят метални лайсни;
 12. Преди полагане на топлоизолацията в зоната на решетките същите се демонтират и след измазването се монтират отново.
 13. Да се демонтират на външни конзоли - климатични тела, след което се монтират нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела и нови декоративни кутии и система за отводняване.
 14. Всички кабели и кутии по фасадата се демонтират преди полагане на топлоизолацията и отново да се монгира тези, за които има разрешения за поставяне.
 15. Всички улици, водосточни тръби и казанчета се подменят с нови и се заустват в съществуващата улична канализация.
 16. Възстановяване на плочници около сградата с цел да се предпазят основите от наводняване от повърхностни води.
 17. При балконските парпети се изпълнява нова ръкохватка на височина 1,05 м по архитектурен детайл;
 18. За изработване на дограмата, изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил - вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място. Да се отчете дебелината на зида, в т.ч. тухления зб;
 19. Да се положи мозаечна минерална мазилка (съгласно цветно решение) по външни стени на неотопляем сутерен - цокъл, вкл. грундиране.

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А

възложител:	ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ул. "Стефан Стамболов" №1
собственик:	Сдружение на собствениците "МИЛА" на многофамилна жилищна сграда в УПИ X, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ул. "Албена" №30 управител: Юлиан Росенов Белев
проектант:	ВЛАДИМИРОВ/ГЮНЕЛИЕВ АРХИТЕКТИ ООД София, ул. "Алеко Константинов" 3-5, етаж 2 contact@vgarch.com, vgarch.com упробиитех: арх. М. Владимир
обект:	МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ X, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ул. "Албена" №30, Идентификатор на сграда 31111.31.126.1
проектант:	арх. М. Гюнелиев
проектанти по части:	арх. М. Колева
СК	инж. Я. Димов
ЕЕ	инж. А. Ганева
ЕП	инж. Е. Димов
ПБ	инж. А. Димова
съдържание:	ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А
дата:	08.2018г.
част:	АРХ
фаза:	ТП
мащаб:	1: 50
лист:	№8/17