



1. Иглолистен материал - Категория дървен материал С24.
2. Влажност на дървения материал - до 12%;
3. Елементите на дървената покривна конструкция да се обработят против вредители;
4. Максимално разстояние между покривните ребра - 60см;
5. При ремонтването на дървения покрив да се спазва съществуващото положение, начин и места за подпиране на конструктивните елементи.
6. Дървената конструкция да отстои на най-малко 10 см от комините;
7. Ребрата и поповете се обединяват заедно, чрез клещите. Клещите се поставят от двете страни на пола;
8. Чрез веслата се оформят отвори за табакери и комини;
9. Всички размери да се взимат от място;
10. Да се спазват изискванията на наредба №2 от 2004 година, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

УЧЛАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 06367

инж. РАДКА
СТЕФАНОВА АНЖЕРОВА

Подпис: _____

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППЗ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

M 1:15



гр. София, п.к. 1618, бул. „Братя Бъкстон“ №86
<http://mega-build.com/> email: megabuild@abv.bg