



- ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ:
- 1 АКЦЕНТИ/ цветна екстериорна мазилка RAL 1017
 - 2 ОСНОВЕН ЦВЪТ/ цветна екстериорна мазилка RAL 1015
- ЦОКЪЛ цветна екстериорна мазилка RAL 7006

Покрития:

- Керемиди
- Минерална мазилка
- Контур на съществуваща изолация

шир. вис.

Дограма, която се сменя по настоящия проект.

Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Над отворите се разполагат ПП ивици от минерална вата с клас реакция по огън А1 или А2 и ширина 20 см.
- Най-горните 2 стълбишни рамена се изолират с XPS от външната страна.
- Необработените фуги при вече подменената фасадна дограма да се дообработят.
- Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожувани дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почиствените участъци се обезпават и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.
- При подмяна на старата дограма, фугите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От външните страници на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебела 2 см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
- Парапетите по терасите да се ремонтират, преобоядисат и да им се увеличи височината на 105 см от готов под, чрез добавяне на хоризонтални елементи и нова ръкохватка по Детайл 5.
- Предвижда се основен ремонт на покривното покритие и стрехите: Покривът ще се разкрие, ще се изпълни дъсчена обшивка, ще се положи битумна мушама и ще се монтират керемидите, като старите и счупени керемиди и капаци ще се подменят. Ще се подмени обшивката на стрехите и ще се монтират нови челни дъски
- Старите водосточни тръби и улици се подменят с нови такива

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЪТ В ЧЕРТЕЖА.
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 CM.
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ.
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОДОБРЯВАМ:

Гл.архитект:.....

.....2018 г.



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София

тел. +359 893 42 20 10

e-mail: todorov_engineering@abv.bg

Управител: инж. Г. Тодоров

ПРОЕКТАНТ

Проектант: арх. Мая Чакърова

к.арх. Т. Шекеров

печат на проектанта

ИВАНОВА ИЛИЯ

Per №: 0833

дата 08.2018

подпис:.....

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

Конструктивна	инж. Г. Тодоров	
ЕЕ	инж. Е. Чалъкова	
ПБ	инж. А. Костов	

ОБЕКТ: „Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Дельо Войвода“ № 1 в гр.Златоград - СР,Зюмбюл“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ: ФАСАДА ЮГ

ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ	1:50	ДАТА	08.2018г.
		ЛИСТ	10/14

ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ.