



- ЗАБЕЛЕЖКИ**
- Над отворите се разполагат ПП ивици от минерална вата с клас реакция по огън А1 или А2 и ширина 20см.
  - Най-горните 2 стълбищни рамена се изолират с XPS от външната страна.
  - Необработените фуги при вече подменената фасадна дограма да се дообработят.
  - Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожжени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпрашат и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.
  - При подмяна на старата дограма, фугите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отоворно! От външните страници на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебела 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
  - Парапетите по терасите да се ремонтират, преобягисат и да им се увеличи височината на 105см от готов под, чрез добавяне на хоризонтални елементи и нова ръкохватка по Детайл 5.
  - Предвижда се основен ремонт на покривното покритие и стрехите. Покривът ще се разкрие, ще се изпълни дъсчена обшивка, ще се положи битумна мушама и ще се монтират керемидите, като старите и счупени керемиди и капаци ще се подменят. Ще се подмени обшивката на стрехите и ще се монтират нови челни дъски.
  - Старите водосточни тръби и улици се подменят с нови такива.
- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
  - НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЪТ В ЧЕРТЕЖА.
  - СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 СМ.
  - ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ.
  - ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТНАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД  
ОДОБРЯВАМ:  
Гл.архитект:.....  
.....2018 г.



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД  
бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София  
тел. +359 893 42 20 10  
e-mail: todorov\_engineering@abv.bg

Управител: инж. Г. Тодоров

ПРОЕКТАНТ:  
Проектант: арх. Мая Чалъкова  
к.арх. Т. Шекеров  
печат на проектант

ИВАНОВА ЧАЛКОВА  
Per 13.05.18  
Дата 08.2018  
Подпис

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ		
Конструктивна	инж. Г. Тодоров	
ЕЕ	инж. Е. Чалъкова	
ПБ	инж. А. Костов	

ОБЕКТ: „Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ж.к. „Дельо Войвода“ № 1 в гр.Златоград - СС „Зюмбюл“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ: ФАСАДА ЗАПАД

ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ:	1:50	ДАТА:	08.2018г.
		ЛИСТ:	13/14
ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ			